SIEMENS

Fiche technique SINUMERIK Tableau de commande machines 808D MCP vertical



Image semblable / *Figure similar*

Données de commande
MLFB-Ordering data

6FC5303-0AF35-3AA0

Numéro de commande client / *Client order no.*:
Numéro de commande / *Order no.*:
Numéro d'offre / *Offer no.*:
Remarque / *Remarks*:

N° Position / *Item no.*:
Numéro de soumission / *Consignment no.*:
Projet / *Project*:

Caractéristiques assignées / *Rated data*

Tension d'entrée *Input voltage*	CC 5 V
Puissance absorbée, max. *Power consumption, max.*	5,0 W

Caractéristiques techniques / *Mechanical data*

Poids net *Net weight*	0,795 kg (1,75 lb)
Largeur *Width*	265,0 mm (10,43 in)
Hauteur *Height*	230,0 mm (9,06 in)
Profondeur *Depth*	58,0 mm (2,28 in)

Surface de montage / *Mounting surface*

Largeur de découpe *Cutout width*	245,0 mm (9,65 in)
Haute de découpe *Cutout height*	211,0 mm (8,31 in)

Indice de protection / *Degree of protection*

Face arrière *Rear side*	IP00
Face avant *Front side*	IP65

Conditions ambiantes / *Ambient conditions*

Classe climatique selon EN 60721-3-3 *Climate class according to EN60721-3-3*	Condensation et formation de glace exclues. Température de l'air basse 0 °C. *Condensation and icing excluded. Low air temperature 0 °C (32 °F).*

Température ambiante / *Ambient temperature*

Implantation en face avant *Operation on the front*	0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Implantation en face arrière *Operation at the rear*	0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Transport *Transport*	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Entreposage *Storage*	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

Humidité relative / *Relative humidity*

Service *Operation*	5 ... 90 %
Entreposage *Storage*	5 ... 95 %
Transport *Transport*	5 ... 95 %

Homologations / *Approvals*

Justification de qualification *Certificate of suitability*	CE / EAC *CE / EAC*

Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques. Des différences sont possibles entre les données calculées et celles de la plaque signalétique! /
Technical data are subject to change! There may be discrepancies between calculated and rating plate values.

Généré / Generated Thu Mar 28 13:50:22 CET 2024