

Dati per l'ordinazione
MLFB-Ordering data

6SL3210-5DE21-4UA0



Figura simile / Figure similar

N. d'ordine del cliente / Client order no.:

N. di item / Item no.:

N. d'ordine Siemens / Order no.:

N. di commessa / Consignment no.:

N. di offerta / Offer no.:

Progetto / Project:

Annotazione / Remarks:

Dati nominali / Rated data

Condizioni ambientali / Ambient conditions

Ingresso / Input	
Numero di fasi Number of phases	3 AC
Tensione di rete Line voltage	380 ... 480 V -15 % +10 %
Frequenza di rete Line frequency	45 ... 66 Hz

Uscita / Output	
Potenza nominale Rated power	3,50 kW
Corrente nominale (IN) Rated current (IN)	11,00 A
Corrente di uscita, max. Max. output current	33,00 A

Alimentazione di tensione elettronica / Electronic power supply	
Alimentazione di tensione Power supply	24 V ±10 %

Dati tecnici generali / General tech. specifications

Potenza dissipata Power loss	54,00 W
---------------------------------	---------

Connessioni / Connections

Lato motore / Motor end

Sezione di collegamento Conductor cross-section	2,5 mm²
--	---------

Dati meccanici / Mechanical data

Grado di protezione Degree of protection	IP20 / UL open type IP20 / UL open type
Grandezza costruttiva Frame size	FSC
Peso netto Net weight	5,65 kg (12,46 lb)
Larghezza Width	140,0 mm (5,51 in)
Altezza Height	260,0 mm (10,24 in)
Profondità Depth	240,0 mm (9,45 in)

Raffreddamento Cooling	Raffreddamento forzato con ventilatore Forced-air cooling via fan
Altitudine di installazione Installation altitude	1000 m
Aria di raffreddamento necessaria Cooling air requirement	0,005 m³/s (0,177 ft³/s)

Temperatura ambiente / Ambient temperature

Esercizio Operation	0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Immagazzinaggio Storage	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Trasporto Transport	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Umidità relativa / Relative humidity

Esercizio max. Max. operation	90 %
----------------------------------	------

Norme / Standards

Conformità alle norme Compliance with standards	CE CE
--	----------