SIEMENS

SINAMICS S150

Données de commande 6SL3710-7LE41-0AA3
MLFB-Ordering data:

Numéro de commande client / *Client order*
Numéro de commande / *Order no.*:
Numéro d'offre / *Offer no.*:
Remarque / *Remarks*:

N° Position / *Item no.*:
Numéro de soumission / *Consignment no.*:
Projet / *Project*:

Caractéristiques assignées / *Rated data*:

Entrée / *Input*:

Fréquence de réseau *Supply frequency*	47...63 Hz
Tension d'alimentation *Supply voltage*	400 V ±10%
Courant d'entrée assigné *Rated input current*	888 A
Courant max. *Max. current*	1477 A
Nombre impulsions *Pulse number*	6
Possibilité de réinjection *Energy recovery capability*	Oui *Yes* (4Q)

Sorie / *Output*:

Tension de sortie *Output voltage*	400 V
Puissance assignée (LO) en kW *Rated power (LO) in kW*	560 kW
Puissance assignée (HO) en kW *Rated power (HO) in kW*	450 kW
Courant secondaire assigné *Rated output current*	985 A
Courant de sortie assigné (LO) *Rated output current (LO)*	960 A
Courant de sortie assigné (HO) *Rated output current (HO)*	860 A
Courant de sortie max. *Output current Max*	1440 A
Fréquence d'impulsion (réglage usine) *Pulse frequency (factory setting)*	1.25 kHz

Donnés de référence / *Basic data*:

Rendement η *Efficiency η*	96.00 %
Puissance dissipée ΔP *Power losses ΔP*	27.25 kW
Puissance dissipée avec options *Power loss including options*	27.25 kW
Pression acoustique L_{pA} (1 m) *Sound pressure level L_{pA} (1 m)*	77 dB
Section maximale deconducteur *Conductor cross section, max. (IEC)*	8 x 240 mm²
Indice de protection *Degree of protection*	IP20
Largeur *Width*	2800 mm
Hauteur *Height*	2000 mm
Profondeur *Depth*	600 mm
Poids approx. *Weight approx.*	2408 kg
Hauteur d´axe *Frame size*	J
Couleur *Color, paint shade*	RAL7035

Conditions ambiantes / *Environmental conditions*:

Altitude d´installation au dessus du niveau	1000 m
Liquide de refroidissement *Coolant*	Air *Air*
Besoin en réfrigérant Air *Coolant requirement, air*	2.60 m³/s
Température ambiante minimale *Min. ambient temperature*	0 °C
Température ambiante maximale *Max. ambient temperature*	40 °C

Exécution spéciale / *Special design*:

Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques. Des différences sont possibles entre les données calculées et celles de la plaque signalétique!
Technical data are subject to change! There may be discrepancies between calculated and rating plate values.