

Технический паспорт для SIMOTICS S-1FT7  
Data sheet for SIMOTICS S-1FT7

Номер артикула : 1FT7036-5AK71-1FH1  
Article No. :

№ заказа клиента :  
Client order no. :  
№ заказа Siemens :  
Order no. :  
№ предложения :  
Offer no. :  
Примечание :  
Remarks :

№ позиции :  
Item no. :  
Ком. № :  
Consignment no. :  
Проект :  
Project :



Иллюстрация аналогичная  
Figure similar

Данные проектирования  
Engineering data

|                                                                       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Номинальное число оборотов<br>Rated speed                             | 6 000 об/мин           |
| Количество полюсов<br>Number of poles                                 | 6                      |
| Номинальный крутящий момент<br>(100 K)<br>Rated torque (100 K)        | 1,7 Нм                 |
| Номинальный ток<br>Rated current                                      | 2,40 А                 |
| Пусковой крутящий момент (60 K)<br>Static torque (60 K)               | 2,4 Нм                 |
| Пусковой крутящий момент (100 K)<br>Static torque (100 K)             | 3,0 Нм                 |
| Ток в обмотке неподвижного ротора<br>(60 K)<br>Stall current (60 K)   | 3,10 А                 |
| Ток в обмотке неподвижного ротора<br>(100 K)<br>Stall current (100 K) | 4,00 А                 |
| Момент инерции ротора<br>Rotor moment of inertia                      | 1,45 кгсм <sup>2</sup> |
| Коэффициент полезного действия<br>Efficiency                          | 90,0 %                 |

Физические постоянные  
Physical constants

|                                                                    |                               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Постоянная крутящего момента<br>Torque constant                    | 0,76 Nm/A                     |
| Постоянная по напряжению при 20°<br>С<br>Voltage constant at 20° C | 48,5 В/1000*мин <sup>-1</sup> |
| Сопротивление обмотки при 20° C<br>Winding resistance at 20° C     | 1,37 Ω                        |
| Индуктивность вращающегося поля<br>Rotary field inductance         | 5,9 мГн                       |
| Электрическая постоянная времени<br>Electrical time constant       | 4,30 мс                       |
| Механическая постоянная времени<br>Mechanical time constant        | 1,00 мс                       |
| Тепловая постоянная времени<br>Thermal time constant               | 30 мин                        |
| Крутильная жесткость вала<br>Shaft torsional stiffness             | 3 150 Нм/рад                  |
| Масса нетто двигателя<br>Net weight of the motor                   | 5,4 кг                        |

Механические данные  
Mechanical data

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип двигателя<br>Motor type                                    | Синхронный двигатель с возбуждением от постоянных магнитов<br>Permanent-magnet synchronous motor                                                                                                                                                                                                                  |
| Тип мотора<br>Motor type                                       | Compact<br>Compact                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Высота оси<br>Shaft height                                     | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Охлаждение<br>Cooling                                          | Самеохлаждение<br>Natural cooling                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Допуск радиального биения<br>Radial runout tolerance           | 0,035 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Допуск соосности<br>Concentricity tolerance                    | 0,080 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Допуск вращения без торцевого биения<br>Axial runout tolerance | 0,080 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Уровень параметра колебаний<br>Vibration severity grade        | ступень А<br>Grade A                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Степень защиты<br>Degree of protection                         | IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Типоразмер согласно коду I<br>Design acc. to Code I            | IM B5 (совместимость с 1FT6)<br>IM B5 (compatible with 1FT6)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Контроль температуры<br>Temperature monitoring                 | Датчик температуры Pt1000<br>Pt1000 temperature sensor                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Специальная окраска корпуса<br>Color of the housing            | Стандарт (жемчужный темно-серый, аналогичен RAL 9023)<br>Standard (pearl dark gray similar to RAL 9023)                                                                                                                                                                                                           |
| Исполнение конца вала<br>Shaft end type                        | Гладкий вал<br>Plain shaft                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Исполнение датчика<br>Sensor design                            | Энкодер AM22DQ: датчик абсолютных значений 22 бит (разрешение 4194304, внутри датчика 2048 S/R) + 12 бит многооборотный (диапазон перемещения 4096 оборотов)<br>Encoder AM22DQ: absolute encoder 22 bits (resolution 4194304, encoder-internal 2048 S/R) + 12 bits multi-turn (traversing range 4096 revolutions) |
| Электрическое подключение<br>Electrical connection             | Поворотный штекер<br>Connector turnable                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Размер штепсельного разъема<br>Connector size                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Оптимальная рабочая точка  
Optimum operating point

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Оптимальная частота вращения<br>Optimum speed | 6 000 об/мин |
| Оптимальная мощность<br>Optimum power         | 1,1 кВт      |

Технический паспорт для SIMOTICS S-1FT7  
Data sheet for SIMOTICS S-1FT7

Номер артикула : 1FT7036-5AK71-1FH1  
Article No. :

Предельные параметры  
Limiting data

|                                                                               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Макс. допуст. частота вращения (мех.)<br>Max. permissible speed (mech.)       | 10 000 об/мин |
| Макс. допуст. частота вращения (преобр.)<br>Max. permissible speed (inverter) | 10 000 об/мин |
| Макс. крутящий момент<br>Maximum torque                                       | 12,0 Нм       |
| Максимальный ток<br>Maximum current                                           | 17,00 А       |

Рекомендованный модуль двигателя  
Recommended Motor Module

|                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| Номинальный ток преобразователя<br>Rated inverter current    | 5,00 А  |
| Максимальный ток преобразователя<br>Maximum inverter current | 15,00 А |
| Макс. крутящий момент<br>Maximum torque                      | 10,8 Нм |

Стопорный тормоз  
Holding brake

|                                                                    |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Исполнение стопорного тормоза<br>Holding brake version             | Тормоз с постоянным магнитом<br>Permanent-magnet brake |
| Удерживающий момент<br>Holding torque                              | 3,0 Нм                                                 |
| Тормозящий момент<br>Braking torque                                | 1,5 Нм                                                 |
| Питающее напряжение<br>Power supply voltage                        | DC 24 В                                                |
| Ток катушки<br>Coil current                                        | 0,30 А                                                 |
| Допустимая работа однократного включения<br>Permissible brake work | 30 J                                                   |
| Время отпускания<br>Opening time                                   | 60 мс                                                  |
| Время включения<br>Closing time                                    | 25 мс                                                  |