



Figura similar
Figure similar

Referencia : 6SL3220-1YH60-0CP0

Article No. :

Número de pedido del cliente :

Client order no. :

Nº. de pedido Siemens :

Order no. :

Número de oferta :

Offer no. :

Nota :

Remarks :

Nº. de ítem :

Item no. :

Número de envío :

Consignment no. :

Proyecto :

Project :

Datos asignados

Rated data

Entrada

Input

| | | |
|--|---------------------------|-----------------|
| Número de fases Number of phases | 3 AC | |
| Tensión de red Line voltage | 500 ... 690 V +10 % -10 % | |
| Frecuencia de red Line frequency | 47 ... 63 Hz | |
| Tensión asignada Rated voltage | 690V IEC | 600V NEC |
| Intensidad asignada (LO) Rated current (LO) | 437,00 A | 461,00 A |
| Intensidad asignada (HO) Rated current (HO) | 362,00 A | 381,00 A |

Salida

Output

| | | |
|---|-----------------|--------------------|
| Número de fases Number of phases | 3 AC | |
| Tensión asignada Rated voltage | 690V IEC | 600V NEC 1) |
| Potencia asignada (LO) Rated power (LO) | 400,00 kW | 450,00 hp |
| Potencia asignada (HO) Rated power (HO) | 355,00 kW | 350,00 hp |
| Intensidad asignada (LO) Rated current (LO) | 420,00 A | 432,00 A |
| Intensidad asignada (HO) Rated current (HO) | 348,00 A | 367,00 A |
| Intensidad asignada (IN) Rated current (IN) | 453,00 A | |
| Intensidad de salida, máx. Max. output current | 598,00 A | |
| Frecuencia de pulsación Pulse frequency | 2 kHz | |
| Frec. de salida con regul. vectorial Output frequency for vector control | 0 ... 100 Hz | |
| Frec. de salida con regulación por U/f Output frequency for V/f control | 0 ... 100 Hz | |

Capacidad de sobrecarga

Overload capability

| |
|---|
| Low Overload (LO) Low Overload (LO) |
| Intensidad con carga básica IL del 110 % durante 60 s con un tiempo de ciclo de 300 s 110% base load current IL for 60 s in a 300 s cycle time |
| High Overload (HO) High Overload (HO) |
| 150 % × Intensidad con carga básica IH durante 60 s dentro de un tiempo de ciclo de 600 s 150% x base load current IH for 60 s within a 600 s cycle time |

Datos técnicos generales

General tech. specifications

| | |
|---|--|
| Factor de potencia λ Power factor λ | 0,75 ... 0,93 |
| Factor de decalaje cos φ Offset factor cos φ | 0,96 |
| Rendimiento η Efficiency η | 0,98 |
| Nivel de presión acústica LpA (1m) Sound pressure level (1m) | 74 dB |
| Pérdidas 3) Power loss | 7,670 kW |
| Clase de filtro (integrado) Filter class (integrated) | Filtro antiparasitario para categoría C3 RFI suppression filter for Category C3 |
| Categoría CEM (con accesorios) EMC category (with accessories) | Categoría C3 Category C3 |
| Función de seguridad "Safe Torque Off" Safety function "Safe Torque Off" | sin without |

Comunicación

Communication

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Comunicación Communication | PROFIBUS DP PROFIBUS DP |
|-------------------------------|----------------------------|

Hoja de medición y de datos SINAMICS G120X

Data sheet for SINAMICS G120X

Referencia : **6SL3220-1YH60-0CP0**
Article No. :

Entradas / salidas

Inputs / outputs

Entradas digitales estándar

Standard digital inputs

| | |
|---|-------|
| Número Number | 6 |
| Nivel de conmutación: 0 → 1 Switching level: 0 → 1 | 11 V |
| Nivel de conmutación: 1 → 0 Switching level: 1 → 0 | 5 V |
| Intensidad de arranque, máx. Max. inrush current | 15 mA |

Entradas digitales de seguridad

Fail-safe digital inputs

| | |
|------------------|---|
| Número Number | 1 |
|------------------|---|

Salidas digitales

Digital outputs

| | |
|--|----------------|
| Número como conmutados de relé Number as relay changeover contact | 2 |
| Salida (carga resistiva) Output (resistive load) | DC 30 V, 5,0 A |
| Número como transistor Number as transistor | 0 |

Entradas analógicas / digitales

Analog / digital inputs

| | |
|--------------------------|---|
| Número Number | 2 (Entrada diferencial) 2 (Differential input) |
| Resolución Resolution | 10 bit |

Umbral de conmutación como entrada digital

Switching threshold as digital input

| | |
|-------|-------|
| 0 → 1 | 4 V |
| 1 → 0 | 1,6 V |

Salidas analógicas

Analog outputs

| | |
|------------------|--|
| Número Number | 1 (Salida no aislada) 1 (Non-isolated output) |
|------------------|--|

Interfaz PTC/ KTY

PTC/ KTY interface

| | |
|--|--|
| 1 entrada de sensor de temperatura del motor, sensores conectables: PTC, KTY y Thermo-Click, precisión ±5 °C 1 motor temperature sensor input, sensors that can be connected: PTC, KTY and Thermo-Click, accuracy ±5 °C | |
|--|--|

Método de regulación

Closed-loop control techniques

| | |
|---|-----------|
| U/f lineal / cuadrático / parametrizable V/f linear / square-law / parameterizable | Sí Yes |
| U/f con regulación de flujo (FCC) V/f with flux current control (FCC) | Sí Yes |
| U/f ECO lineal / cuadrático V/f ECO linear / square-law | Sí Yes |
| Regulación vectorial, sin encóder Sensorless vector control | Sí Yes |
| Regulación vectorial, con encóder Vector control, with sensor | No No |
| Regulación de par, sin encóder Encoderless torque control | No No |
| Regulación de par, con encóder Torque control, with encoder | No No |

Condiciones ambientales

Ambient conditions

| | |
|---|--|
| Estándar para pintura Standard board coating type | Clase 3C2, según IEC 60721-3-3: 2002 Class 3C2, according to IEC 60721-3-3: 2002 |
| Refrigeración Cooling | Refrigeración por aires usando ventilador integrado Air cooling using an integrated fan |
| Demanda de aire de refrigeración Cooling air requirement | 0,362 m³/s (12,784 ft³/s) |
| Altura de instalación Installation altitude | 1.000 m (3.280,84 ft) |
| Temperatura ambiente Ambient temperature | |
| Funcionamiento Operation | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) |
| Transporte Transport | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Almacenaje Storage | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) |

Humedad relativa

Relative humidity

| | |
|---------------------------------------|---|
| Funcionamiento máx. Max. operation | 95 % con 40 °C (104 °F), condensación y heladas no admisibles 95 % At 40 °C (104 °F), condensation and icing not permissible |
|---------------------------------------|---|

Hoja de medición y de datos SINAMICS G120X

Data sheet for SINAMICS G120X

Referencia : **6SL3220-1YH60-0CP0**
Article No. :

Conexiones

Connections

Cable de señales

Signal cable

| | |
|--|--|
| Sección de conector Conductor cross-section | 0,15 ... 1,50 mm ² (AWG 24 ... AWG 16) |
|--|--|

Lado de la red

Line side

| | |
|--|---|
| Tipo Version | tornillo M12 M12 screw |
| Sección de conector Conductor cross-section | 4 x 240,00 mm ² (MCM 2 x 500 ... MCM 4 x 500) |

Lado del motor

Motor end

| | |
|--|---|
| Tipo Version | tornillo M12 M12 screw |
| Sección de conector Conductor cross-section | 4 x 240,00 mm ² (MCM 2 x 500 ... MCM 4 x 500) |

Circ. interm. (para resist. freno)

DC link (for braking resistor)

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Conexión PE PE connection | tornillo M12 M12 screw |
|------------------------------|---------------------------|

Longitud de cable a motor, máx.

Max. motor cable length

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Apantallado Shielded | 150 m (492,13 ft) |
|-------------------------|-------------------|

Datos mecánicos

Mechanical data

| | |
|---|--|
| Grado de protección Degree of protection | IP20 / UL open type IP20 / UL open type |
|---|--|

| | |
|----------------------|-----|
| Tamaño Frame size | FSH |
|----------------------|-----|

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Peso neto Net weight | 162 kg (357,15 lb) |
|-------------------------|--------------------|

Dimensiones

Dimensions

| | |
|----------------------|---------------------|
| Anchura Width | 548 mm (21,57 in) |
| Altura Height | 1.695 mm (66,73 in) |
| Profundidad Depth | 393 mm (15,47 in) |

Normas

Standards

| | |
|---|--|
| Conformidad con normas Compliance with standards | UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), EAC, KCC, SEMI F47, REACH UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), EAC, KCC, SEMI F47, REACH |
|---|--|


| | |
|--------------------------|--|
| Marcado CE CE marking | Directiva de CEM 2004/108/CE, Directiva de baja tensión 2006/95/CE EMC Directive 2004/108/EC, Low-Voltage Directive 2006/95/EC |
|--------------------------|--|

Pérdidas en convertidor según IEC61800-9-2*

Converter losses to IEC61800-9-2*

| | |
|---|-----|
| Clase de eficiencia Efficiency class | IE2 |
|---|-----|

| | |
|---|--------|
| Comparación con el convertidor de referencia (90% / 100%) Comparison with the reference converter (90% / 100%) | 36,6 % |
|---|--------|



Los valores en porcentaje indican las pérdidas referidas a la potencia asignada del convertidor.

The percentage values show the losses in relation to the rated apparent power of the converter.

El diagrama muestra las pérdidas para los puntos (según norma IEC61800-9-2) de la corriente formadora de par relativa (I) en función de la frecuencia estática relativa del motor (f). Los valores son válidos para las versión básica del convertidor sin opciones/componentes.

The diagram shows the losses for the points (as per standard IEC61800-9-2) of the relative torque generating current (I) over the relative motor stator frequency (f). The values are valid for the basic version of the converter without options/components.

*valores calculados
*converted values

¹⁾ La intensidad de salida y los datos de potencia son válidos para el rango de tensiones de 550 V a 600 V
The output current and HP ratings are valid for the voltage range 550V-600V

³⁾ Valor típico. Encontrará más información en el grupo de elementos "Pérdidas de convertidor según IEC 61800-9-2" en la presente hoja de datos.
Typical value. More information can be found in the element group "Converter losses to IEC 61800-9-2" in this datasheet.

Hoja de medición y de datos Bobina de red

Data sheet for Line reactor

Datos de pedido

MLFB-Ordering data

6SL3000-0CH34-8AA0




Figura similar / Figure similar

Número de pedido del cliente / Client order no.:

Nº. de pedido Siemens / Order no.:

Número de oferta / Offer no.:

Nota / Remarks:

Nº. de ítem / Item no.:

Número de envío / Consignment no.:

Proyecto / Project:

Datos asignados / Rated data

Entrada / Input

Número de fases

Number of phases

3 AC

Tensión de red

Line voltage

500 ... 690 V

Salida / Output

Intensidad asignada

Rated current

482,0 A

Datos mecánicos / Mechanical data

Dimensiones / Dimensions

Anchura

Width

350,0 mm (13,8 in)

Altura

Height

321,0 mm (12,6 in)

Profundidad

Depth

232,5 mm (9,2 in)

Grado de protección

Degree of protection

IP00

Peso neto

Net weight

55,6 kg (123,0 lb)

Conexiones / Connections

Lado de carga / Load side

Tipo

Version

1 orificio para M10

1 x hole for M10

Conexión PE / PE connection

Tipo

Version

Tornillo M6

M6 screw