



Abbildung ähnlich
Figure similar

Artikel-Nr. : 6SL3220-3YH68-0CBO
Article No. :

Kunden-Auftrags-Nr. :
Client order no. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Order no. :
Angebots-Nr. :
Offer no. :
Bemerkung :
Remarks :

Item-Nr. :
Item no. :
Komm.-Nr. :
Consignment no. :
Projekt :
Project :

Bemessungsdaten Rated data

Eingang Input

Phasenzahl Number of phases	3 AC
Netzspannung Line voltage	500 ... 690 V +10 % -10 %
Netzfrequenz Line frequency	47 ... 63 Hz

Bemessungsspannung
Rated voltage **690V IEC** **600V NEC**

Bemessungsstrom (LO) Rated current (LO)	675,00 A	737,00 A
Bemessungsstrom (HO) Rated current (HO)	552,00 A	602,00 A

Ausgang Output

Phasenzahl
Number of phases 3 AC

Bemessungsspannung
Rated voltage **690V IEC** **600V NEC**

Bemessungsleistung (LO) Rated power (LO)	630,00 kW	700,00 hp
Bemessungsleistung (HO) Rated power (HO)	560,00 kW	500,00 hp
Bemessungsstrom (LO) Rated current (LO)	650,00 A	679,00 A
Bemessungsstrom (HO) Rated current (HO)	532,00 A	580,00 A
Bemessungsstrom (IN) Rated current (IN)	725,00 A	

Ausgangsstrom, max.
Max. output current 959,00 A

Pulsfrequenz
Pulse frequency 2 kHz

Ausgangsfrequenz bei Vector-Regelung
Output frequency for vector control 0 ... 100 Hz

Ausgangsfrequenz bei U/f-Regelung
Output frequency for V/f control 0 ... 100 Hz

Überlastfähigkeit

Overload capability

Low Overload (LO)
Low Overload (LO)

110 % Grundlaststrom IL für 60 s in einer Zykluszeit von 300 s
110% base load current IL for 60 s in a 300 s cycle time

High Overload (HO)
High Overload (HO)

150% × Grundlaststrom IH für 60 s innerhalb einer Zykluszeit von 600 s
150% x base load current IH for 60 s within a 600 s cycle time

Allgemeine tech. Daten General tech. specifications

Leistungsfaktor λ
Power factor λ 0,75 ... 0,93

Verschiebungswinkel $\cos \phi$
Offset factor $\cos \phi$ 0,96

Wirkungsgrad η
Efficiency η 0,98

Schalldruckpegel L_pA (1m)
Sound pressure level (1m) 74 dB

Verlustleistung
Power loss 9,937 kW

Filterklasse (integriert)
Filter class (integrated) Funkentstörfilter für Kategorie C3
RFI suppression filter for Category C3

EMV Kategorie (mit Zubehör)
EMC category (with accessories) Kategorie C3
Category C3

Umgebungsbedingungen Ambient conditions

Standard für Lackierung
Standard board coating type Klasse 3C2, nach IEC 60721-3-3: 2002
Class 3C2, according to IEC 60721-3-3: 2002

Kühlung
Cooling Luftkühlung durch integrierten Lüfter
Air cooling using an integrated fan

Kühlluftbedarf
Cooling air requirement 0,450 m³/s (15,892 ft³/s)

Aufstellhöhe
Installation altitude 1.000 m (3.280,84 ft)

Umgebungstemperatur Ambient temperature

Betrieb
Operation 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)

Transport
Transport -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Lagerung
Storage -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)

Relative Luftfeuchte Relative humidity

Betrieb, max.
Max. operation 95 % bei 40 °C (104 °F), Betauung und Vereisung nicht zulässig
95 % At 40 °C (104 °F), condensation and icing not permissible

Datenblatt für SINAMICS G120X

Data sheet for SINAMICS G120X

Artikel-Nr. : 6SL3220-3YH68-0CB0
Article No. :

Mechanische Daten Mechanical data	
Schutzart Degree of protection	IP20 / UL open type IP20 / UL open type
Baugröße Size	FSJ
Nettogewicht Net weight	246 kg (542,34 lb)
Breite Width	801 mm (31,54 in)
Höhe Height	1.621 mm (63,82 in)
Tiefe Depth	393 mm (15,47 in)

Ein- / Ausgänge Inputs / outputs	
Digitaleingänge-Standard Standard digital inputs	
Anzahl Number	6
Schaltpegel: 0 → 1 Switching level: 0 → 1	11 V
Schaltpegel: 1 → 0 Switching level: 1 → 0	5 V
Einschaltstrom, max. Max. inrush current	15 mA
Digitaleingänge-Fail Safe Fail-safe digital inputs	
Anzahl Number	1
Digitalausgänge Digital outputs	
Anzahl als Relais-Wechsler Number as relay changeover contact	2
Ausgang (ohmsche Last) Output (resistive load)	DC 30 V, 5,0 A
Anzahl als Transistor Number as transistor	0
Analog- / Digitaleingänge Analog / digital inputs	
Anzahl Number	2 (Differenz-Eingang) 2 (Differential input)
Auflösung Resolution	10 bit
Schaltschwelle als Digitaleingang Switching threshold as digital input	
0 → 1	4 V
1 → 0	1,6 V
Analogausgänge Analog outputs	
Anzahl Number	1 (potenzialbezogener Ausgang) 1 (Non-isolated output)
PTC/ KTY-Schnittstelle PTC/ KTY interface	
1 Motortemperatursensor-Eingang, anschließbare Sensoren PTC, KTY und Thermo-Click, Genauigkeit ±5 °C 1 motor temperature sensor input, sensors that can be connected: PTC, KTY and Thermo-Click, accuracy ±5 °C	

Datenblatt für SINAMICS G120X Data sheet for SINAMICS G120X

Artikel-Nr. : **6SL3220-3YH68-0CB0**
Article No. :

Regelungsverfahren

Closed-loop control techniques

U/f linear / quadratisch / parametrierbar Ja
V/f linear / square-law / parameterizable Yes

U/f mit Flusstromregelung (FCC) Ja
V/f with flux current control (FCC) Yes

U/f ECO linear / quadratisch Ja
V/f ECO linear / square-law Yes

Vector-Regelung, geberlos Ja
Sensorless vector control Yes

Vector-Regelung, mit Geber Nein
Vector control, with sensor No

Drehmomentenregelung, geberlos Ja
Encoderless torque control Yes

Drehmomentenregelung, mit Geber Nein
Torque control, with encoder No

Kommunikation

Communication

Kommunikation USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP
Communication USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP

Anschlüsse

Connections

Signalkabel

Signal cable

Anschlussquerschnitt 0,15 ... 1,50 mm²
Conductor cross-section (AWG 24 ... AWG 16)

Netzseitig

Line side

Ausführung Schraube M12
Version M12 screw

Anschlussquerschnitt 240,00 mm²
Conductor cross-section (MCM 4 x 500 ... MCM 6 x 500)

Motorseitig

Motor end

Ausführung Schraube M12
Version M12 screw

Anschlussquerschnitt 240,00 mm²
Conductor cross-section (MCM 4 x 500 ... MCM 8 x 500)

Zwischenkreis (für Bremswiderstand)

DC link (for braking resistor)

PE-Anschluss Schraube M12
PE connection M12 screw

Motorleitungslänge, max.

Max. motor cable length


Geschirmt 150 m (492,13 ft)
Shielded

Umrichterverluste nach EN 50598-2*

Converter losses to EN 50598-2*

Wirkungsgradklasse IE2
Efficiency class

Vergleich zum Referenzumrichter (90% / 100%)
Comparison with the reference converter (90% / 100%) -33.8 %



Die Prozentwerte geben die Verluste in Bezug auf die Bemessungsscheinleistung des Umrichters an.

The percentage values show the losses in relation to the rated apparent power of the converter.

Das Diagramm zeigt die Verluste für die Punkte (gemäß Norm EN50598) des relativen Drehmoment bildenden Stromes (I) über der relativen Motorständerfrequenz(f). Die Werte gelten für die Grundausrüstung des Umrichters ohne Optionen/Komponenten.

The diagram shows the losses for the points (as per standard EN 50598) of the relative torque generating current (I) over the relative motor stator frequency (f). The values are valid for the basic version of the converter without options/components.

*berechnete Werte

*converted values

Normen

Standards

Normen-Konformität UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), EAC, KCC, SEMI F47, REACH
Compliance with standards UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), EAC, KCC, SEMI F47, REACH

CE-Kennzeichen EMV-Richtlinie 2004/108/EG, Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG
CE marking EMC Directive 2004/108/EC, Low-Voltage Directive 2006/95/EC

Datenblatt für SINAMICS G120X

Data sheet for SINAMICS G120X

Artikel-Nr. : 6SL3220-3YH68-0CB0
Article No. :

Bedieneinheit: Intelligent Operator Panel (IOP-2) Operator panel: Intelligent Operator Panel (IOP-2)

Bildschirm Screen

Ausführung des Displays LCD Farbe
Display design LCD colors

Bildschirmauflösung 320 x 240 Pixel
Screen resolution

Mechanische Daten Mechanical data

Schutzart IP55 / UL Type 12
Degree of protection IP55 / UL type 12

Nettogewicht 0,13 kg (0,30 lb)
Net weight

Breite 70,00 mm (2,76 in)
Width

Höhe 106,85 mm (4,21 in)
Height

Tiefe 19,65 mm (0,77 in)
Depth

Umgebungsbedingungen Ambient conditions

Umgebungstemperatur Ambient temperature

Betrieb 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Operation 55 °C nur mit Türmontagesatz
(55 °C only with door mounting kit)

Lagerung -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Storage

Transport -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Transport

Relative Luftfeuchte bei 25 °C während Relative humidity at 25°C during

Betrieb, max. 95 %
Max. operation

Approbationen Approvals

Eignungsnachweis CE, cULus, EAC, KCC, RCM
Certificate of suitability CE, cULus, EAC, KCC, RCM